PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 高效环保型

MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40

这种高效的 TL5 灯（荧光灯的直径为 16 毫米），通过简单的灯换灯的替换可节省大量的能源。在 TL5 HE Eco 生态灯提供了出色的光通维持率和显色。应用领域从办公室、工业区到学校和零售业。

安全提示

- A reduction in energy consumption is only achieved with current-controlled gear.
- The lamps operate perfectly with power-controlled gear, but in that case the light output can be up to 10% higher.
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

产品数据

一般信息	
底盖	G5 [G5]
功能	na [Not Applicable]
光通量测量参考	Sphere

灯技术	
颜色代码	840 [CCT of 4000K]
光通量	2,520 lm
颜色名称	冷白色 (CW)
色度坐标 X（标称）	0.38
色度坐标 Y（标称）	0.38
相关色温（标称）	4000 K
光效（额定）(标称)	103 lm/W
显色指数 (CRI)	80

操作和电气	
功耗	25.4 W
灯具电流（标称）	0.170 A

控制和调光	
可调光	是

机械和外壳	
灯泡外形	T5 [16 毫米 (T5)]

审批和申请	
能效等级	F
汞 (Hg) 含量（标称）	1.2 mg
能耗 kWh/1000 h	26 kWh


MASTER TL5 高效环保型

EPREL 注册号	423468

材料编号 (12NC)	927990984031
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500880017
计算器 - 每个外包装箱中的包数	40
EAN/UPC - 案例	8727900825893


产品数据	
订单产品名称	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40
完整的产品名称	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40
完整产品代码	872790082589300
订购代码	927990984031

二维绘图




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	17 mm	1,149.0 mm	1,156.1 mm	1,153.7 mm	1,163.2 mm

光度数据




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40

寿命




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40

MASTER TL5 高效环保型

寿命



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40

© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。