



MASTER TL5 HE Eco

MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40

Ta niezwykle wydajna świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) pozwala oszczędzać energię przez samo zastąpienie nią tradycyjnych źródeł światła. Wersja TL5 HE Eco zapewnia doskonałe utrzymanie strumienia świetlnego i oddawanie barw. Zakres zastosowań sięga od biur i hal przemysłowych do szkół i sklepów.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Mniejsze zużycie energii można osiągnąć jedynie przy osprzęcie z kontrolą przepływającego prądu.
- Lampy doskonale współpracują również z osprzętem z kontrolą mocy, jednak w takim przypadku strumień świetlny może być do 10% mocniejszy.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]
Cechy	na [Not Applicable]
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Strumień Świetlny	3 650 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	103 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	31,7 W


Lamp Current (Nom)	0,170 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	35 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40

MASTER TL5 HE Eco

Full EOC	872790082592300
Kod zamówienia	82592300
Materiał Nr (12NC)	927991183031
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500880024


Numerator - Packs per outer box	40
EAN/UPC – Opakowanie	8727900825923

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm
32=35W/830 UNP/40					

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40

MASTER TL5 HE Eco

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40

