PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL/40

Den ekstremt effektive TL5-lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver nemt store energibesparelser. TL5 HO Eco lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse af lumen og farvegengivelse. Applikationerne varierer fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er kun muligt at reducere energiforbruget ved brug af strømstyrede forkoblinger.
- Lyskilderne fungerer perfekt med strømstyrede forkoblinger, men lysudbyttet kan i givet fald være op til 10 % større.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Egenskaber	na [Not Applicable]

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	5.000 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	93 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	85

Drift og el	
Strømforbrug	48 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,460 A

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]


Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	54 kWh

MASTER TL5 High Output Eco

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL/40
Full EOC	872790090834301
Beskrivelse af lokal kode	2051000808
Ordrekode	90834301
Materialenr. (12NC)	927991284033


Lokal ordrekode	2051000808
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8727900908343
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8718291224778

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm


Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL/40

MASTER TL5 High Output Eco


Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL/40

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.