

MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40

Den ekstremt effektive TL5-lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver nemt store energibesparelser. TL5 HO Eco lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse af lumen og farvegengivelse. Applikationerne varierer fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er kun muligt at reducere energiforbruget ved brug af strømstyrede forkoblinger.
- Lyskilderne fungerer perfekt med strømstyrede forkoblinger, men lysudbyttet kan i givet fald være op til 10 % større.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Egenskaber	na [Not Applicable]

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	4.900 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	92 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82

Drift og el	
Strømforbrug	44,6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,260 A

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]


Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	50 kWh

MASTER TL5 High Output Eco

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40
Full EOC	872790082594700
Ordrekode	82594700
Materialenr. (12NC)	927991783031


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500880062
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8727900825947

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm


Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40

MASTER TL5 High Output Eco


Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.