MASTER TL5 HO De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL/20

MASTER TL5 De Luxe mit 16 mm Röhrendurchmesser besitzt eine exzellente Farbwiedergabe. Farben werden in ihrer natürlichen Schönheit präsentiert, sie erscheinen satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Anwendungsgebiete sind die Druckindustrie, Büchereien, Museen, Krankenhäuser und Shops (Juwelier, Blumen, Bekleidung, Stoffe, Leder, Teppiche), wo sehr gute Farbwiedergabe entscheidend ist.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5 [G5]

Lichttechnische Daten	
Farbcode	950 [CCT of 5000K]
Lichtstrom	1'750 lm
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbkoordinate X (Nom)	346
Farbkoordinate Y (nom.)	359
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5200 K
Nennlichtausbeute (nom.)	68 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	92

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	22.5 W
Lampenstrom (Nom)	0.295 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]

Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	1.4 mg

MASTER TL5 HO De Luxe

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	25 kWh

Material-Nr. (12NC)	927992095024
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500890641
Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8727900895247

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL/20
Gesamt-Produktcode	871150089064100
Bestellcode	89064100

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20	17 mm	549.0 mm	556.1 mm	553.7 mm	563.2 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20

MASTER TL5 HO De Luxe

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.