

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής De Luxe 90

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL/20

Αυτός ο λαμπτήρας υψηλής φωτεινής ροής TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει εξαιρετική απόδοση χρωμάτων (CRI <gt/> 90). Αυτό σημαίνει ότι τα χρώματα παρουσιάζονται με φυσικό τρόπο, πλούσια, βαθιά και τονισμένα όπως στο φως της ημέρας. Έχει εφαρμογή σε σημεία όπου η απόδοση χρωμάτων είναι σημαντική. π.χ. στον κλάδο των εκτυπώσεων, σε βιβλιοθήκες, μουσεία, νοσοκομεία και καταστήματα (κοσμηματοπωλεία, ανθοπωλεία, καταστήματα ρούχων, υφασμάτων, δερμάτων, χαλιών).

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5 [G5]

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	940 [CCT of 4000K]
Φωτεινή ροή	4.300 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	380
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	380
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K

Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	71 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	91

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	54,1 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,455 A

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής De Luxe 90


Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T5 [16 mm (T5)]

Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,2 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	59 kWh

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL/20


Full EOC	871150086905000
Κωδικός παραγγελίας	86905000
Αρ. υλικού (12NC)	927993094024
Τοπικός κωδικός	TL5-54W/940HO
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500869050
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	20
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900895261

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm


Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής De Luxe 90


Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.