

MASTER TL5 High Output EcoPlus

MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 UNP/40

Lyskilden TL5 High Output EcoPlus (tubediameter 16 mm) gir ekstra energibesparelser gjennom enkeltvis utskiftning av TL5 HO Eco-lyskilder, med en ørliten reduksjon i lyseffekt som eneste ulempe. Det svært gode lumenvedlikeholdet, levetiden og fargegjengivelsen hos TL5 vil være nøyaktig det samme. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

Warnings and safety

- Redusert energiforbruk oppnås bare med strømkontrollerte forkoblinger.
- Lampene fungerer utmerket med effektkontrollerte forkoblinger, men i det tilfellet kan lyseffekten være opptil 10 % høyere.
- TL5 HO EcoPlus er ikke beregnet for områder som krever dimming.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Funksjoner	HO XEW Alto® [High Output Energy Advantage Alto]

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	4 400 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	101 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	41 W
lyskildestrøm (nom.)	0,260 A

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

MASTER TL5 High Output EcoPlus


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]

Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	45 kWh

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 UNP/40
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 UNP/40


Full EOC	871829166336200
Bestillingskode	66336200
Materialenr. (12NC)	927995583031
Lokal bestillingskode	3827329
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291548119
SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8718291663362

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm


Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 UNP/40

MASTER TL5 High Output EcoPlus


Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 UNP/40

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.