

MASTER TL5 High Output EcoPlus

MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/840 UNP/40

Świetlówka TL5 High Output EcoPlus (o średnicy bańki 16 mm) oferuje najwyższą energooszczędność. Można nią bezpośrednio zastąpić świetlówki TL5 HO Eco kosztem niewielkiego zmniejszenia strumienia świetlnego. W żaden sposób nie pogarszają się parametry utrzymania strumienia świetlnego, trwałości i oddawania barw typowe dla lamp TL5. Zakres zastosowań obejmuje biura i hale przemysłowe, szkoły i sklepy.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Mniejsze zużycie energii występuje jedynie podczas korzystania ze stateczników z kontrolą przepływającego prądu.
- Lampy doskonale współpracują również ze statecznikami z kontrolą mocy, jednak w takim przypadku strumień świetlny może być do 10% wyższy.
- Świetlówka TL5 HO EcoPlus nie jest przeznaczona do instalacji z przyciemnianiem.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]
Cechy	HO XEW Alto® [High Output Energy Advantage Alto]

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	4 400 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	101 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	42,2 W
Lamp Current (Nom)	0,260 A

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

MASTER TL5 High Output EcoPlus


Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]

Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	45 kWh

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/840 UNP/40
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/840 UNP/40


Full EOC	871829166337900
Kod zamówienia	66337900
Materiał Nr (12NC)	927995584031
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291548126
Numerator - Packs per outer box	40
EAN/UPC – Opakowanie	8718291663379

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/840 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/840 UNP/40




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Output EcoPlus


Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/840 UNP/40

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.