

# MASTER TL Mini Super 80

## MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX

Denne TL Miniature lyskilde (rørdiameter 16 mm) er en lyskilde med et kompakt design, som muliggør minimalisering af installationen og brug af jævnstrømsforsyning med lav spænding. Den er ideel til applikationer, hvor der kræves optimal farvegengivelse og virkningsgrad, og hvor pladsen er begrænset, f.eks. i korridorer, trappeopgange i boligblokke, integreret i spejle eller skabe, på skilte og som nødbelysning.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|---|---|
| **Fod** | G5 |
| **Lysstrømsmålingsreference** | Sphere |
| **Levetid til 50 % fejl (nom.)** | 8.000 t |

| Lysteknisk | |
|---|---|
| **Farvekode** | 840 [CCT of 4000K] |
| **Lysstrøm** | 1.000 lm |
| **Farvebetegnelse** | Kold hvid (CW) |
| **Kromaticitetskoordinat X (nom.)** | 0,38 |
| **Kromaticitetskoordinat Y (nom.)** | 0,38 |
| **Korreleret farvetemperatur (nom.)** | 4000 K |
| **Lyseffekt (nominel) (nom.)** | 77 lm/W |
| **Farvegengivelsesindeks (CRI)** | 82 |

| Drift og el | |
|---|---|
| **Strømforbrug** | 13,1 W |
| **Lyskildens strømstyrke (nom.)** | 0,170 A |
| **Spænding (nom.)** | 90 V |
| **Spænding (nom.)** | 90 V |

| Lysstyringssystemer og dæmpning | |
|---|---|
| **Dæmpbar** | Ja |

| Mekanik og armaturhus | |
|---|---|
| **Lyskildeform** | T5 |


# MASTER TL Mini Super 80

| Godkendelse og anvendelsesområde | |
|---|---|
| **Energieffektivitetsklasse** | G |
| **Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)** | 2,5 mg |
| **Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)** | 3,0 mg |
| **Energiforbrug kWh/1000 t.** | 14 kWh |
| **EPREL-registreringsnummer** | 423503 |

| Produktdata | |
|---|---|
| **Ordreproduktnavn** | MST TL Mini 13W/840 FAM/ 10X25BOX |
| **Det fulde produktnavn** | MST TL Mini 13W/840 FAM/ 10X25BOX |


| | |
|---|---|
| **Full EOC** | 871150071685927 |
| **Beskrivelse af lokal kode** | 2051002233 |
| **Ordrekode** | 928001508450 |
| **Materialenr. (12NC)** | 928001508450 |
| **Lokal ordrekode** | 2051002233 |
| **SAP-tæller – antal pr. pakke** | 1 |
| **EAN/UPC - Produkt/Æske** | 8711500716859 |
| **Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)** | 250 |
| **EAN/UPC – kasse** | 8711500716873 |

## Målskitse




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MST TL Mini 13W/840 FAM/ 10X25BOX | 16 mm | 516,9 mm | 524,0 mm | 521,6 mm | 531,1 mm |

## Fotometriske data




**Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX**

# MASTER TL Mini Super 80

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, april 16 - registrerede til at ændre