

Flexo Print

TL 60W/10-R 1SL/25

Lysrør i farge 03

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	2 000 time(r)
Brukstid (nom.)	1 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	10-R
Fargebetegnelse	Ultrafiolett A
Kromatisk koordinat X (nom)	222
Kromatisk koordinat Y (nom)	210
UV-forringelse ved 1000 t	15 %
UV-forringelse ved 2000 t	30 %
UV-forringelse ved 500 t	10 %

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	62 W
lyskildestrøm (nom.)	0,7 A
Spenning (nom.)	102 V
Spenning (nom.)	102 V

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T38 [T 38 mm]

Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	13,0 mg


UV	
UV-A-stråling 100 t (IEC)	15,8 W

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TL 60W/10-R SLV/25
Fullstendig produktnavn	TL 60W/10-R 1SL/25
Full EOC	871150061572540
Bestillingskode	61572540
Materialenr. (12NC)	928008401003
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500615725
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500615732


Flexo Print

Målskisse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL 60W/10-R SLV/25

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.