




Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Kör alakú kisnyomású higanygőz gázkisülésű lámpák

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	8 000 h
Hasznos élettartam (névleges)	9 000 h
Technikai adatok	
Színkód	10
Színmegjelölés	Aktinikus
Színérték X koordinátája (névleges)	222
Színérték Y koordinátája (névleges)	210
UV-fényáramcsökkenés 2000 óra után	10 %
UV-fényáramcsökkenés 5000 óra után	15 %
UV-fényáramcsökkenés 8000 óra után	20 %
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	15 W
Fényforrás árama (névleges)	0,34 A
Feszültség (névleges)	55 V

Feszültség (névleges)	55 V
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T26 [T 26 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	5,0 mg
UV	
UV-A sugárzás 100 óránál (IEC)	3,9 W
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Teljes terméknév	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Full EOC	871150071093240
Rendelési kód	71093240
Cikkszám (12NC)	928024801029
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500710932


Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500710949

Méretezett rajza

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

