



TL-D Schwarzlicht

TL-D 15W BLB 1SL/25

TL-D Blacklight Blue Schwarzlichtlampen mit 26 mm Röhrendurchmesser sind Niederdruck-Quecksilberdampf lampen. Ihre innere Hülle ist mit fluoreszierendem Pulver beschichtet, das UV-Strahlung emittiert und damit Lumineszenzeffekte erzielt.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Mechanik und Gehäuse	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Kolbenform	T26 [T 26 mm]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8.000 Stunde(n)	Genehmigung und Anwendung	
Nutzlebensdauer (Nom)	5.000 Stunde(n)	Quecksilbergehalt (Nom)	5,0 mg
Lichttechnische Daten		UV	
Farbcode	108 [08 lead free glass]	UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	3,0 W
Lichtfarbe	Schwarzlicht-Blau	Produktdaten	
Betrieb und Elektrik		Bestell-Produktname	TL-D 15W BLB 1SL/25
Energieverbrauch	15,9 W	Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-D 15W BLB 1SL/25
Lampenstrom (Nom)	0,310 A	Gesamt-Produktcode	871150095109040
Spannung (Nom)	54 V	Bestellcode	95109040
Spannung (Nom)	54 V	Material-Nr. (12NC)	928024810803
		Anzahl pro Verpackung	1
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500951090

TL-D Schwarzlicht


Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500951106

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 15W BLB 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 15W BLB 1SL/25

