

MASTER TL-D Food Secura (slagterrør)

MASTER TL-D Food Secura 30W/79 1SL/25

TL-D Food Secura lyskilden får kød og bagværk til at fremstå endnu friskere og mere smagfuldt. Den har en speciel belægning, der beskytter lysstofrørets glas og andre komponenter for at undgå frigivelsen af metaller, hvis lysstofrøret skulle gå i stykker. Nem identifikation i kontrolsituationer takket være de to blå ringe i den ene ende. Produktet kan bruges alle steder, hvor knust glas kan påvirke visse produkter og udgøre en sikkerhedsrisiko. Lyskilden har Surlyn-belægning, som blokerer UV-lys. Den overholder HACCP-regulativerne. Den kan anvendes til belysning af fødevarer i f.eks. slagterbutikker, bagerier og supermarkeder.

Advarsler og sikkerhed

- Ikke egnet til lukkede armaturer (angivet med to blå cirkler)
- Anbefalet brug sammen med lysstyringssystem med automatisk stop
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	79
Lysstrøm	1.250 lm
Farvebetegnelse	Fødevarer
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3800 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	39 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	74

Drift og el	
Strømforbrug	30,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,360 A
Spænding (nom.)	98 V
Spænding (nom.)	98 V

MASTER TL-D Food Secura (slagterrør)


Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	5,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	37 kWh


Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL-D Food Secura 30W/79 SLV/25
Det fulde produktnavn	MASTER TL-D Food Secura 30W/79 1SL/25
Full EOC	871150054112340
Ordrekode	54112340
Materialenr. (12NC)	928025207985
Lokal ordrekode	2051121745
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500541123
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500541130

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food Secura 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm


Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food Secura 30W/79 SLV/25

MASTER TL-D Food Secura (slagterrør)


Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food Secura 30W/79 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food Secura 30W/79 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food Secura 30W/79 SLV/25

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.