



TL-E Circular Standard Colours

TL-E 32W/33-640 1CT/12

This circular TL lamp (tube diameter 29 mm) enables omni-directional light distribution. It is suitable for use in a wide range of luminaires for various purposes where color rendering is not important.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G10Q [G10q]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	33-640
Светоотдача	2 050 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4100 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	64 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	63
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	32,0 Вт
Ток лампы (ном.)	0,450 А
Напряжение (ном.)	81 В


Напряжение (ном.)	81 В
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	C-T9 [C-T9 29 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	9 мг
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TL-E 32W/33-640 1CT/12
Полное название продукта	TL-E 32W/33-640 1CT/12
Полный код продукта	871150055956215
Код заказа	928026303360
Материал № (12NC)	928026303360

TL-E Circular Standard Colours

Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500559562
Нумератор — упаковок на внешний короб	12


EAN/UPC — короб	8711500559371
-----------------	---------------

Чертеж размеров



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/33-640 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 32W/33-640 1CT/12

