

TL-M Rapid Start

TL-M RS Super 80 20W/830 1SL/25

De TL-M RS (Rapid Start) Super 80-lamp (buisdiameter 38 mm) levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-kleuren. De lamp heeft een externe siliconencoating en een externe ontsteekstrip. Hij is geschikt voor situaties waar lage temperaturen en hoge vochtigheid een snelle en stabiele ontsteking vereisen. Rapid Start-lampen kunnen ontstoken worden zonder starter.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	1.250 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	64 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	85

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	19,3 W
Lampstroom (nom.)	0,370 A
Spanning (nom.)	57 V

Spanning (nom.)	57 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T12 [38 mm (T12)]

Keurmerken en classificaties	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	8,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	24 kWh


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	TL-M RS Super 80 20W/830 1SL/25
Volledige productnaam	TL-M RS Super 80 20W/830 1SL/25
Full EOC	871150072399440
Bestelcode	72399440

TL-M Rapid Start

Materiaalnr. (12NC)	928030008371
Lokale code	TLM20W830RS
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500723994


Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500724007

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 20W/830 1SL/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS Super 80 20W/830 1SL/25

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.