

TL-M Rapid Start Super 80

TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25

La lampe TL-M RS (démarrage rapide) Super 80, avec un diamètre de tube de 38 mm, fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs standards TL. La lampe présente une couche de protection externe en silicone et une bande d'allumage externe. Elle convient aux situations où une température réduite et une humidité élevée requièrent un allumage rapide et stable. Les lampes à démarrage rapide peuvent être allumées sans starter.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	13'000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	1'250 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	64 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	85

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	19.3 W
Courant lampe (nom.)	0.370 A
Tension (nom.)	57 V
Tension (nom.)	57 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T12 [38 mm (T12)]


Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	8.0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh

TL-M Rapid Start Super 80

Données du produit	
Nom du produit de la commande	TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25
Nom de produit complet	TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25
Code EOC	871150072405240
Code de commande	72405240
Code 12NC	928030008471


Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500724052
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500724069

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	40.5 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604.0 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.