

TL-M Pornire rapidă Culori Standard

TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

Lampa TL-M RS (Rapid Start) (diametru tub 38 mm) are un înveliş exterior din silicon şi o bandă exterioară de aprindere. Este potrivită pentru situaţii în care temperaturile scăzute şi umiditatea ridicată necesită o aprindere rapidă şi stabilă, dar redarea culorii nu este importantă. Lămpile Rapid Start pot fi aprinse fără starter.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viaţă până la eşec de 50% (nom.)	13.000 ore

Date tehnice lumină	
Cod culoare	33-640
Flux luminos	2.850 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4100 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	72 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	63

Funcţionare şi sistem electric	
Consum de curent	39,5 W
Curent lampă (nom.)	0,430 A
Tensiune (nom.)	101 V
Tensiune (nom.)	101 V

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da

Sistem mecanic şi carcasă	
Formă bec	T12 [38 mm (T12)]

Aprobare şi aplicaţie	
Conţinut de mercur (Hg) (nom.)	8,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	47 kWh


Date despre produs	
Nume comandă produs	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25
Numele complet al produsului	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25
Full EOC	871150072429840

TL-M Pornire rapidă Culori Standard

Cod de comandă	72429840
Număr material (12NC)	928030503371
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500724298


Numărător SAP – Pachete per exterior	25
EAN/UPC – Cutie	8711500724304

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.