

TL-M Rapid Start Super 80

TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

TL-M RS (Rapid Start) Super 80 lyskilden (rørdiameter 38 mm) giver flere lumen pr. watt og bedre farvegengivelse end standardfarverne i TL serien. Lyskilden har udvendig silikonebelægning og udvendigt tændingsbånd. Den er velegnet til situationer, hvor lave temperaturer og høj luftfugtighed kræver hurtig og stabil tænding, og hvor farvegengivelse ikke er afgørende. Rapid Start lyskilder kan tændes uden glimtænder.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	13.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	3.100 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	78 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	85

Drift og el	
Strømforbrug	39,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,430 A
Spænding (nom.)	103 V
Spænding (nom.)	103 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T12 [38 mm (T12)]


Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	8,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	47 kWh

TL-M Rapid Start Super 80

Produktdata	
Ordreproduktnavn	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25
Det fulde produktnavn	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25
Full EOC	871150072462540
Beskrivelse af lokal kode	2051166483
Ordrekode	72462540
Materialenr. (12NC)	928030508471
Lokal ordrekode	2051166483


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500724625
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500724632

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.