PHILIPS

Lighting



TL-M Ταχείας Αφής Super 80

TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

Ο λαμπτήρας TL-M RS (Rapid Start - ταχείας έναυσης) Super 80 (διάμετρος σωλήνα 38 mm) προσφέρει περισσότερα lumen ανά watt και καλύτερη απόδοση χρωμάτων από τα κοινά χρώματα του TL. Ο λαμπτήρας έχει μια εξωτερική επίστρωση σιλικόνης και μια εξωτερική λωρίδα έναυσης. Είναι κατάλληλος για εφαρμογές στις οποίες επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία, αλλά απαιτείται γρήγορη και σταθερή έναυση. Οι λαμπτήρες ταχείας έναυσης μπορούν να ανάβουν χωρίς εκκινητή.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	13.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Φωτεινή ροή	3.100 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	78 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	85

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	39,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,430 A
Τάση (ονομ.)	103 V
Τάση (ονομ.)	103 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T12 [38 mm (T12)]

Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	8,0 mg

TL-M Ταχείας Αφής Super 80


Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	47 kWh

Τοπικός κωδικός	TLM/S80/40W
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500724625
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500724632

Στοιχεία προϊόντος


Όνομα παραγγελίας προϊόντος	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25
Πλήρες όνομα προϊόντος	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25
Full EOC	871150072462540
Κωδικός παραγγελίας	72462540
Αρ. υλικού (12NC)	928030508471

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.