

TL-M Rapid Start Couleur Standard

TL-M RS 65W/33-640 1SL/25

La lampe TL-M RS (à démarrage rapide et avec un diamètre de tube de 38 mm) présente un revêtement externe en silicone et une bande d'allumage externe. Elle convient aux situations où une température réduite et une humidité élevée requièrent une allumage rapide et stable mais où le rendu des couleurs n'est pas essentiel. Les lampes à démarrage rapide peuvent être allumées sans starter.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	13.000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	33-640
Flux lumineux	4.750 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4100 K
Efficacité lumineuse (nominale)	74 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	63

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	64,0 W
Courant lampe (nom.)	0,670 A
Tension (nom.)	110 V
Tension (nom.)	110 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T12 [38 mm (T12)]

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	8,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh


Données du produit	
Nom du produit de la commande	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25

TL-M Rapid Start Couleur Standard

Nom de produit complet	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25
Code EOC	871150072486140
Code de commande	72486140
Code 12NC	928031003371
Code de commande local	TLM65W33RS
Quantité par pack	1


Code EAN – Produit/Boîte	8711500724861
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500724878

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	40,5 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS 65W/33-640 1SL/25

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.