

TL-X XL

TL-X XL 65W/33-640 SLV/25

Lyskilden TL-X XL (tubediameter 38 mm) har ekstra lang levetid og er utstyrt med en innvendig tennstripe som gjør det mulig med elektromagnetisk drift uten starter, eller høyfrekvent drift uten forvarming. Når den brukes i kombinasjon med en spesiell lampeholder, elimineres all risiko for gnister ved tenning. Denne lyskilden brukes i flammesikre armaturer og sikkerhetsarmaturer både til innendørs og utendørs installasjoner, som i petrokjemisk industri, offshore, i gruver og på alle steder der det kan finnes spor av eksplosive gasser.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	FA6 [FA6]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	26 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	33-640
Lysytelse	4 400 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	4100 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	69 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	63

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	64,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,670 A
Spenning (nom.)	110 V
Spenning (nom.)	110 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T12 [38 mm (T12)]

Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	12,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	74 kWh


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TL-X XL 65W/33-640 SLV/25

TL-X XL

Fullstendig produktnavn	TL-X XL 65W/33-640 SLV/25
Full EOC	871150026139740
Bestillingskode	26139740
Materialenr. (12NC)	928038203332
Lokal bestillingskode	3827250
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500261397
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500261403

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 65W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1 484,1 mm	1 502,6 mm	1 499,1 mm	1 521,1 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 65W/33-640 SLV/25

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.