



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

Med sin optimaliserte spektertilpasning etter husfluens øyefølsomhet virker Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S og PL-L-lyskildene svært tiltrekkende på insekter. De har ellers praktisk talt ingen UV-B-stråling, og er derfor helt trygge. Disse lyskildene er i tillegg et svært godt miljøalternativ, siden de har det laveste kvikksølvinnholdet i bransjen og er 100 % blyfrie. En rekke ulike formfaktorer (rett (T5, T8, T12), sirkulær (TL-E) og kompakt (PL-S/PL-L)) og wattstyrker er tilgjengelige for utforming av elektroniske fluefeller

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	13 000 time(r)
Brukstid (nom.)	9 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	10
Fargebetegnelse	Actinic
Kromatisk koordinat X (nom)	222
Kromatisk koordinat Y (nom)	210
UV-forringelse ved 2000 t	8 %
UV-forringelse ved 5000 t	12 %
UV-forringelse ved 8000 t	16 %

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	18 W
lyskildestrøm (nom.)	0,36 A
Spennning (nom.)	59 V

Spennning (nom.)	59 V
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T26 [T 26 mm]

Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	5,0 mg
UV	
UV-A-stråling 100 t (IEC)	5,0 W


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
Fullstendig produktnavn	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
Full EOC	871150026325440
Lokal kodebeskrivelse	3861689
Bestillingskode	26325440
Materialenr. (12NC)	928048001003

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Lokal bestillingskode	3861689
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500263254
SAP-teller – pakker per utvendige	25


EAN/UPC – boks	8711500263261
----------------	---------------

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

