



TL-D Blacklight Blue

TL-D 18W BLB 1SL/25

Lavtrykk kvikksølvdamplamper med indre rør belagt med fluorescerende pulver som utstråler langbølge UV stråler - for å generere luminescens (reflektert UV-effekt)

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	13 000 time(r)
Brukstid (nom.)	5 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	108 [08 lead free glass]
Fargebetegnelse	Blacklight Blue
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	18 W
lyskildestrøm (nom.)	0,36 A
Spenning (nom.)	59 V
Spenning (nom.)	59 V
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T26 [T 26 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	5,0 mg

UV	
UV-A-stråling 100 t (IEC)	3,9 W
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TL-D 18W BLB 1SL/25
Fullstendig produktnavn	TL-D 18W BLB 1SL/25
Full EOC	871150095111340
Lokal kodebeskrivelse	3832220
Bestillingskode	95111340
Materialenr. (12NC)	928048010805
Lokal bestillingskode	3832220
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500951113
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500951120


TL-D Blacklight Blue

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 18W BLB 1SL/25

