

MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 10D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Nombre de cycles d'allumage	1 350
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	942 [CCT of 4200K]
Angle du faisceau (nom.)	10 degré(s)
Intensité lumineuse (nom.)	23 000 cd
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	0,378
Coordonnée chromatique Y	0,374
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K
Efficacité lumineuse (nominale)	57 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	91
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	73 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	2 000 lm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	39,0 W
Temps de chauffe à 60 %	120 s
Tension (nom.)	92 V
Tension (nom.)	92 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	PAR20 [PAR 2,5 pouces/63 mm]


MASTERColour CDM-R Elite

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	43 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 10D
Nom de produit complet	MASTERColour CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 10D


Code EOC	871829165147500
Code de commande	65147500
Code 12NC	928050600630
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291651475
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291651482

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 10D	65 mm	95 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 10D




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 10D

MASTERColour CDM-R Elite

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 10D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 10D

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.