

MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 10D

Συμπαγής λαμπτήρας εκκένωσης αλογονιδίων μετάλλου κεραμικού σωλήνα με καθρέπτη και πολύ υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπερό φως με υψηλή απόδοση χρωμάτων

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
- Το σύστημα ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Κύκλος λειτουργίας	1.350
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	15.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	942 [CCT of 4200K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	10 μοίρα(ες)
Ένταση φωτός (ονομ.)	48.000 cd
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,372
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,369
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4200 K

Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	69 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	92
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	75 %
Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	4.500 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	73,0 W
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	120 s
Τάση (ονομ.)	90 V
Τάση (ονομ.)	90 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι

MASTERColour CDM-R Elite


Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	PAR30L [PAR μήκος 3,75 ίντσες/95 mm]

Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	6,5 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	80 kWh

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 10D
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 10D


Full EOC	871829165165900
Κωδικός παραγγελίας	65165900
Αρ. υλικού (12NC)	928052900630
Τοπικός κωδικός	CDM-R70/10D/942
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291651659
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291651666

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 10D




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 10D

MASTERColour CDM-R Elite

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 10D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 10D

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.