



MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/942 E40

Lampes tubulaires céramiques à iodures métalliques de nouvelle génération dans les applications extérieures, offrant une lumière blanche efficace et agréable

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique adapté.
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC 61167, IEC 62035)
- Les supports de lampe E27 et autres pièces dans les luminaires doivent être conçus de manière à résister à la tension d'allumage de l'appareillage de contrôle électronique (à une impulsion d'amorçage de 5 kV)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales	
Culot	E40 [E40]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	32'000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	942 [CCT of 4200K]
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	0.372
Coordonnée chromatique Y	0.373
Efficacité lumineuse (nominale)	106 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Longueur d'arc O (nom.)	12.3 mm
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	210.0 W
Tension (nom.)	107 V
Tension (nom.)	107 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Forme de la lampe	T46 [T 46 mm]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	24.0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	231 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/942 E40
Nom de produit complet	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/942 E40


Code EOC	871829169105100
Code de commande	69105100
Code 12NC	928060409227
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291691051
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291691068

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/942 E40	47 mm	46 mm	12.3 mm	157 mm	257 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/942 E40



Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/942 E40

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/942 E40



Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/942 E40

