MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27

Керамические металлогалоидные трубчатые лампы нового поколения для наружного освещения предлагают экономичный и приятный белый свет

Предупреждение и условия безопасности

- Использовать в полностью закрытых светильниках, даже во время испытаний (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Использовать только с соответствующим электронным ПРА
- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC 61167, IEC 62035)
- Патроны E27 и прочие элементы светильников следует разрабатывать с учетом напряжения зажигания ЭПРА (под импульс зажигания 5 кВ)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Рабочее положение	P20 [Параллельное +/- 20° или горизонтальное (HOR)]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	32 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	628 [CCT of 2800K]
Светоотдача	4 725 лм
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Координата цветности X (ном.)	0,447
Координата цветности Y (ном.)	0,4
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2800 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	105 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	65
Длина дуги, O (ном.)	14 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	45,0 Вт
Напряжение (ном.)	91 Вт
Напряжение (ном.)	91 Вт

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T35 [T 35 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	F
Содержание ртути (Hg) (макс.)	2 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	45 kWh
Регистрационный номер EPREL	473310

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27
Полное название продукта	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27
Полный код продукта	871829169171600
Код заказа	928060809227
Материал № (12NC)	928060809227
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291691716
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291691723

Чертеж размеров



Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27	36 мм	35 мм	14 мм	103 мм	156 мм

Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27



Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27



Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.