



MASTERCoulour CDM-T Warm

MASTERCoulour CDM-T Warm 70W/925 G12

Das erfolgreiche MASTERCoulour CDM-Portfolio wird jetzt um eine effiziente 2500 Kelvin-Version erweitert. CDM Warm kombiniert ein sehr warmes, funkelndes Licht mit einer nahezu perfekten Farbwiedergabe und einer extrem hohen Lichtausbeute – die ideale Wahl für Ihre Auslagenbeleuchtung.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Sockel	G12 [G12]	Nennlichtausbeute (nom.)	89 lm/W
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Farbwiedergabeindex (CRI)	93
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Bogenlänge O (Nom)	5 mm
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	925	Energieverbrauch	73,0 W
Lichtfarbe	Warm	Spannung (Nom)	95 V
Farbkoordinate X (Nom)	0,460	Spannung (Nom)	95 V
Farbkoordinate Y (nom.)	0,405		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2500 K		

MASTERColour CDM-T Warm


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T19 [T 19 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	8,6 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	80 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERColour CDM-T Warm 70W/925 G12

Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-T Warm 70W/925 G12
Gesamt-Produktcode	871829120305600
Bestellcode	20305600
Material-Nr. (12NC)	928061405131
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291203056
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291203063

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T Warm 70W/925 G12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-T Warm 70W/925 G12

MASTERColour CDM-T Warm

