

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

Svært liten, keramisk damputladningslampe med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr
- For 50 W skal det bare bruke elektronisk utstyr fra Philips
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU6.5 [GU6.5]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	942 [CCT of 4200K]
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,375
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,370
Korrelert fargetemperatur (nom)	4200 K

Lysutbytte (vurdert) (Nom)	96 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Buelengde O (nom.)	5,2 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	39,0 W
Spenning (nom.)	90 V
Spenning (nom.)	90 V

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T13,3 [T 13,3 mm]

Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	43 kWh

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT


Fullstendig produktnavn	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT
Full EOC	871829125349500
Bestillingskode	25349500
Materialenr. (12NC)	928062305130
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291253495
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291253501

Målskisse




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	5,2 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Levetid



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.