

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

Миниатюрная одноцокольная металлогалогенная лампа с керамической горелкой, обеспечивающая сияющий белый свет с высоким индексом цветопередачи

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Использовать только с электронным ПРА
- Лампы 50 Вт используются только с ЭПРА компании Philips
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GU6.5 [GU6.5]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	942 [CCT of 4200K]
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	0,375
Координата цветности Y (ном.)	0,370
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4200 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	96 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	90
Длина дуги, O (ном.)	5,2 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	39,0 Вт
Напряжение (ном.)	90 Вт
Напряжение (ном.)	90 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Форма колбы	T13.3 [T 13,3 мм]

Соответствие требованиям и область применения


Содержание ртути (Hg) (ном.)	4,7 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	43 kWh

Данные об изделии

Название продукта для заказа	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT
Полное название продукта	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT


Полный код продукта	871829125349500
Код заказа	928062305130
Материал № (12NC)	928062305130
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291253495
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291253501


Чертеж размеров




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT	13,3 мм	0,5 in	5,2 мм	28 мм	32 мм	30 мм	56,7 мм

Фотометрические данные






Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.