

MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT

Keramisk damputladningslampe med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr: Du kan også bruke elektromagnetisk utstyr for lampene på 35 W og 70 W.
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G12 [G12]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	942 [CCT of 4200K]
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,373
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,369
Korrelert fargetemperatur (nom)	4200 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	105 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	91

Buelengde O (nom.)	8,5 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	100 W
Spenning (nom.)	88 V
Spenning (nom.)	88 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T19 [T 19 mm]


MASTERColour CDM-T Elite

Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	8,5 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	110 kWh

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT
Fullstendig produktnavn	MASTERColour CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT
Full EOC	871829123178300
Lokal kodebeskrivelse	3815255


Bestillingskode	23178300
Materialenr. (12NC)	928064205131
Lokal bestillingskode	3815255
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291231783
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291231790

Målskisse




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT	20 mm	8,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT

MASTERColour CDM-T Elite

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.