



MASTERColour CDM-T Evolution

MASTERColour CDM-T Evolution 35W/930 G12

Strahlend weißes Licht und eine extrem lange Lebensdauer zeichnen die MASTERColour CDM-T Evolution aus. Die einseitig gesockelte, extrem effiziente Keramik-Metallhalogenendampf-Entladungslampe eignet sich ideal für den Einsatz in der Akzent- und Allgemeinbeleuchtung.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Die Mehrzahl der Treiber ist mit CDM Evolution Lampen vollständig kompatibel. Die beste Leistung wird jedoch bei der Verwendung von Philips Treibern garantiert.
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- CDM Evolution Lampen erfüllen IEC-Normen
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen			
Sockel	G12 [G12]	Farbkoordinate X (Nom)	0.427
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Farbkoordinate Y (nom.)	0.388
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	25'000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Lichttechnische Daten		Nennlichtausbeute (nom.)	110 lm/W
Farbcode	930 [CCT of 3000K]	Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Bogenlänge O (Nom)	5.5 mm

MASTERCoulor CDM-T Evolution

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	39.0 W
Spannung (Nom)	97 V
Spannung (Nom)	97 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T19 [T 19 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	3.8 mg


Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	43 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MC CDM-T Evolution 35W/930 G12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERCoulor CDM-T Evolution 35W/930 G12
Gesamt-Produktcode	871829165121500
Bestellcode	65121500
Material-Nr. (12NC)	928064305131
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291651215
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291651222

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-T Evolution 35W/930 G12	20 mm	5.5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MC CDM-T Evolution 35W/930 G12

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-T Evolution 35W/930 G12

MASTERColour CDM-T Evolution

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MC CDM-T Evolution 35W/930 G12

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-T Evolution 35W/930 G12

