



MASTERColour CDM-T Evolution

MASTERColour CDM-T Evolution 20W/930 G12

Højeffektiv keramisk metalhalogenudladningslyskilde med lang levetid og én ende, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis lyskilden springer
- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger
- Langt størstedelen af drivere er 100 % kompatible med CDM Evolution-lyskilder. Men den bedste effekt opnås med Philips drivere.
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidsbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- CDM Evolution-lyskilder lever op til IEC-standarderne
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	G12 [G12]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	25.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,43
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,393

Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	102 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Buelængde O (Nom)	3,6 mm
Drift og el	
Strømforbrug	20,0 W
Spænding (nom.)	105 V
Spænding (nom.)	105 V

MASTERColour CDM-T Evolution

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T19 [T 19 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	22 kWh
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MC CDM-T Evolution 20W/930 G12




Målskitse



Det fulde produktnavn	MASTERColour CDM-T Evolution 20W/930 G12
Full EOC	871829165912900
Ordrekode	65912900
Materialenr. (12NC)	928064705131
Lokal ordrekode	2052800735
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291659129
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291659136

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-T Evolution 20W/930 G12	20 mm	3,6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MC CDM-T Evolution 20W/930 G12


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-T Evolution 20W/930 G12

MASTERC colour CDM-T Evolution

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-T Evolution 20W/930 G12



Life Expectancy Diagram - MC CDM-T Evolution 20W/930 G12

