MASTERColour CDM-TC Evolution

MASTERColour CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5

Strahlend weißes Licht und eine extrem lange Lebensdauer zeichnen die MASTERColour CDM-TC Evolution aus. Die einseitig gesockelte, extrem effiziente Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe eignet sich ideal für den Einsatz in der Akzent- und Allgemeinbeleuchtung.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Die Mehrzahl der Treiber ist mit CDM Evolution Lampen vollständig kompatibel. Die beste Leistung wird jedoch bei der Verwendung von Philips Treibern garantiert.
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- CDM Evolution Lampen erfüllen IEC-Normen
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G8.5 [G8.5]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	25.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)

Farbkoordinate X (Nom)	0,43
Farbkoordinate Y (nom.)	0,393
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	102 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Bogenlänge O (Nom)	3,6 mm

MASTERColour CDM-TC Evolution

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	20 W
Spannung (Nom)	105 V
Spannung (Nom)	105 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T14 [T 14 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	22 kWh

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5
Gesamt-Produktcode	871829165920400
Bestellcode	65920400
Material-Nr. (12NC)	928064805131
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291659204
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291659211

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5	15 mm	3,6 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5

MASTERColour CDM-TC Evolution

Lebensdauer

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5

Life Expectancy Diagram - MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.