

MASTERColour CDM-TC Evolution

MASTERColour CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5

Lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de alta duración, máxima eficiencia, que genera una luz blanca brillante nítida con una excelente reproducción del color

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico
- Casi todos los controladores son totalmente compatibles con las lámparas CDM Evolution. No obstante, se garantiza el máximo rendimiento con controladores de Philips.
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Las lámparas CDM Evolution se han diseñado para cumplir los estándares IEC
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G8.5 [G8.5]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	25.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	930 [CCT of 3000K]
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,43
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,393

Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	102 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	90
Longitud de arco O (nom.)	3,6 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	20 W
Voltaje (nom.)	105 V
Voltaje (nom.)	105 V

MASTERColour CDM-TC Evolution

Controles y regulación	
Regulable	No


Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T14 [T 14 mm]

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	22 kWh

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5


Nombre completo del producto	MASTERColour CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5
Full EOC	871829165920400
Código de pedido	65920400
Código 12NC	928064805131
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291659204
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718291659211


Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5	15 mm	3,6 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Datos fotométricos






Light Distribution Diagram - MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5

MASTERColour CDM-TC Evolution

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5



Life Expectancy Diagram - MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.