

MASTERColour CDM-TC Evolution

MASTERColour CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5

Enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met de langste levensduur en het hoogste rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- De grote meerderheid van de drivers is volledig compatibel met de CDM Evolution-lampen. De beste prestaties worden echter gegarandeerd met Philips-drivers.
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- CDM Evolution-lampen zijn ontworpen om te voldoen aan de IEC-normen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G8.5 [G8.5]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	25.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,43
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,393

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	102 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	90
Booglengte O (nom.)	3,6 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	20 W
Spanning (nom.)	105 V
Spanning (nom.)	105 V

Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTERColour CDM-TC Evolution

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T14 [T 14 mm]

Keurmerken en classificaties	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	22 kWh

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5


Volledige productnaam	MASTERColour CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5
Full EOC	871829165920400
Bestelcode	65920400
Materiaalnr. (12NC)	928064805131
Lokale code	CDMTCEV20W930
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291659204
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291659211


Maatschets




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5	15 mm	3,6 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Fotometrische gegevens






Light Distribution Diagram - MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5

MASTERColour CDM-TC Evolution

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5



Life Expectancy Diagram - MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.