

MASTERColour CDM-TC Evolution

MASTERColour CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5

Keramisk damputladningslampe med én sokkel, veldig lang levetid og veldig høy effektivitet – gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr
- De aller fleste driverne er fullt kompatible med CDM Evolution-lyskilder. Den beste ytelsen garanteres imidlertid med Philips-drivere.
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- CDM Evolution-lyskilder er designet for å være i tråd med IEC-standardene
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G8.5 [G8.5]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	25 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	930 [CCT of 3000K]
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,43
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,393
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	102 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Buelengde O (nom.)	3,6 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	20 W
Spenning (nom.)	105 V
Spenning (nom.)	105 V

MASTERColour CDM-TC Evolution

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T14 [T 14 mm]

Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	22 kWh

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5


Fullstendig produktnavn	MASTERColour CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5
Full EOC	871829165920400
Bestillingskode	65920400
Materialenr. (12NC)	928064805131
Lokal bestillingskode	3815253
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291659204
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291659211


Målskisse




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5	15 mm	3,6 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Fotometriske data






Light Distribution Diagram - MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5

MASTERColour CDM-TC Evolution

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5



Life Expectancy Diagram - MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.