



MHN-TD



MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

Két végén fejtelt, kvarc kisülőcsöves fémhalogén fényforrás

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.
- Az előtétnek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	RX7S [RX7s]
Működési helyzet	P45 [Párhuzamos +/-45D vagy vízszintes(HOR)]
Fényárammérés referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	10 500 h
Technikai adatok	
Színkód	842 [CCT of 4200K]
Fényáram	5 800 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,371
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,366
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4200 K
Fényhasznosítás (névleges) (minimum)	67 lm/W
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	75 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	75

O ívhossz (névl.)	7,7 mm
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	77,0 W
Feszültség (névleges)	90 V
Feszültség (névleges)	90 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	TD
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	11 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	11 mg

MHN-TD


Energiafogyasztás kWh/1000 óra	77 kWh
EPREL-regisztrációs szám	473315

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12
Teljes terméknev	MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12
Full EOC	871829121532500
Rendelési kód	21532500


Cikkszám (12NC)	928070205190
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291215325
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291215332

Méretezett rajza




Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12	19,5 mm	0,75 in	7,7 mm	117,6 mm

Fotometriai adatok





Light Distribution Diagram - MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

