

MASTER MHN-FC

MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW

Kompakt to-soklet metalhalogenlampe med dobbelt forsegling.

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	Double Ended
Driftsposition	P5 [Parallel +/-5D eller horisontal (HOR)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	12.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	740 [CCT of 4000K]
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	380
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	419
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	102 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	60
Buelængde O (Nom)	108 mm

Drift og el	
Strømforbrug	2.032,0 W
Spænding (nom.)	222 V
Spænding (nom.)	222 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar

Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	105 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	2235 kWh


Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW
Det fulde produktnavn	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW
Full EOC	871150021349500
Beskrivelse af lokal kode	2040300865

MASTER MHN-FC

Ordrekode	928070405130
Materialenr. (12NC)	928070405130
Lokal ordrekode	2040300865
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718291548195


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8711500213495

Målskitse




Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW

MASTER MHN-FC

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, april 14 - registrerede til at ændre