

MASTERColour CDM-R

MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 10D 1CT

结构紧凑、高效率的放电反射器光源，在整个寿命期内均能输出稳定的光色和通透的闪烁光线

安全提示

- 必须使用强电流保护装置(IEC 61167)
- 部分此系列产品只能使用电子镇流器以达到最佳设计性能和安全性能

产品数据

一般信息	
底盖	E27
操作位置	UNIVERSAL [任意或通用 (U)]
切换循环	1,050
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	12,000 小时

灯技术	
颜色代码	830 [CCT of 3000K]
光束角度 (标称)	10 °
发光强度 (标称)	68,000 cd
颜色名称	暖白色 (WW)
色度坐标 X (标称)	0.427
色度坐标 Y (标称)	0.397
相关色温 (标称)	3000 K
显色指数 (CRI)	81
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	62 %
90° 圆锥形光通量 (额定)	4,250 lm

操作和电气	
功耗	73.2 W
60% 灯光下的预热时间	120 s
电压 (标称)	90 V
电压 (标称)	90 V

控制和调光	
可调光	否

机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	PAR30L [PAR 3.75 英寸/95 毫米，长型]


审批和申请	
汞 (Hg) 含量 (标称)	8.3 mg
能耗 kWh/1000 h	80 kWh

MASTERColour CDM-R

产品数据	
订单产品名称	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 10D 1CT
完整的产品名称	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 10D 1CT
完整产品代码	692234199958100
订购代码	928071100693


材料编号 (12NC)	928071100693
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6922341999581
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	6922341993190

二维绘图




Product	D (max)	D	C (max)	C
MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 10D 1CT	97 mm	95 mm	123 mm	120 mm

光度数据




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 10D 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 10D 1CT

MASTERColour CDM-R

寿命



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 10D 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 10D 1CT

© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 所有商标均归 Signify 控股有限公司或其各自所有者所有。