



# MASTER HPI Plus

## MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

MASTER HPI Plus steht für hohe Lichtausbeute und sorgt für eine angenehme Atmosphäre.

### Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Zur Verwendung mit einem für Hochdruck-Quecksilberdampflampen oder Hochdruck-Natriumdampflampen konzipierten Vorschaltgerät
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen            |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sockel                              | E40 [E40]                                               |
| Betriebsstellung                    | H15 [Hängemontage +/-15D oder Basis oben (Base Up, BU)] |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 20.000 Stunde(n)                                        |
| Lichttechnische Daten               |                                                         |
| Farbcode                            | 645 [CCT of 4500K]                                      |
| Lichtfarbe                          | Kaltweiß (CW)                                           |
| Farbkoordinate X (Nom.)             | 367                                                     |
| Farbkoordinate Y (nom.)             | 374                                                     |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)    | 4500 K                                                  |
| Nennlichtausbeute (nom.)            | 82 lm/W                                                 |
| Farbwiedergabeindex (CRI)           | 65                                                      |

| Betrieb und Elektrik      |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Energieverbrauch          | 395,0 W            |
| Spannung (Nom)            | 125 V              |
| Spannung (Nom)            | 125 V              |
| Lichtregelung und Dimmen  |                    |
| Dimmbar                   | Nein               |
| Mechanik und Gehäuse      |                    |
| Kolbenausführung          | Beschichtetes Glas |
| Kolbenform                | ED120 [ED 120 mm]  |
| Genehmigung und Anwendung |                    |
| Quecksilbergehalt (Nom)   | 67 mg              |

MASTER HPI Plus


|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 434 kWh                                |
| Produkt                         |                                        |
| Produktname                     |                                        |
| Bestell-Produktname             | MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6 |
| Gesamt-Produktcode              | 871150018111410                        |
| Bestellcode                     | 18111410                               |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Material-Nr. (12NC)             | 928074709891  |
| Anzahl pro Verpackung           | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8711500181114 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 6             |
| EAN Umverpackung                | 8711500181121 |

Abmessungsskizzen

| Product                                | D (max)  | C (max) |
|----------------------------------------|----------|---------|
| MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6 | 121,5 mm | 284 mm  |

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram – MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

Lumen Maintenance Diagram – MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

## MASTER HPI Plus

