

MASTER HPI Plus

MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule opalisée externe

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes à vapeur de mercure ou de sodium haute pression
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E40 [E40]
Position de fonctionnement	H15 [Suspendue +/-15 D ou support vers le haut (BU)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	20.000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	667 [CCT of 6700K]
Désignation de la couleur	Lumière naturelle
Coordonnée chromatique X	308
Coordonnée chromatique Y	318
Température de couleur corrélée (nom.)	6700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	72 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	69

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	253,0 W
Tension (nom.)	128 V
Tension (nom.)	128 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Verre traité
Forme de la lampe	BD90 [BD 90 mm]

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	47 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	278 kWh


Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12
Nom de produit complet	MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12
Code EOC	871150020739515
Code de commande	20739515

MASTER HPI Plus

Code 12NC	928076809894
Code de commande local	HPIPLUS250WDLNG
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500207395


Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500207401

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12	91 mm	226 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12

MASTER HPI Plus

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, avril 16 - Les données sont sujettes à changement