
PHILIPS

Lighting



MHN-TD

MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Dvoupaticová vysokotlaká halogenidová výbojka s hořákem z křemenného skla

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	FC2 [FC2]
Provozní poloha	P45 [Paralelní +/-45D nebo horizontální (HOR)]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	9 000 h

Světelně technické	
Kód barvy	842 [CCT of 4200K]
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	370
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	365
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80 lm/W
Index podání barev (CRI)	85
Délka oblouku O (jmen.)	27 mm

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	250,0 W
Napětí (jmen.)	95 V
Napětí (jmen.)	95 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T27 [T 27 mm]


Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	16 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	277 kWh

MHN-TD

Označení a balení	
Objednací název produktu	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Celý název výrobku	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Full EOC	871150073400615
Objednací kód	73400615
Číslo materiálu (12NC)	928078605121
Místní kód	MHNTD250


Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500734006
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500183712

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	27,5 mm	1,08 in	27 mm	161,6 mm


Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Životnost





Life Expectancy Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12



© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com
2023, Duben 16 - Změna údajů vyhrazena