



MASTERColour CDM-T Elite



MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

Højeffektiv keramisk lyskilde med metalhalogenudladning og én ende, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis lyskilden springer
- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger. 35W og 70W lyskilder kan også anvende elektromagnetisk forkobling.
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidssikring (IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G12
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	942 [CCT of 4200K]
Lysstrøm	5.000 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,371
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,366
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4200 K


Lyseffekt (nominel) (nom.)	100 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Buelængde O (Nom)	7,1 mm
Drift og el	
Strømforbrug	50,2 W
Spænding (nom.)	91 V
Spænding (nom.)	91 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar

MASTERC colour CDM-T Elite

Lyskildeform	T19
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	5,7 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	5,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	51 kWh
EPREL-registreringsnummer	1519238
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT
Det fulde produkt navn	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT


Full EOC	871829120159500
Beskrivelse af lokal kode	2052800638
Ordrekode	928080015131
Materialenr. (12NC)	928080015131
Lokal ordrekode	2052800638
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291201595
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291201601

Målskitse




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 50W/942	20 mm	7,1 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
G12 1CT						

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

MASTERC colour CDM-T Elite

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

