

MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

Tek uçlu, çok yüksek verimli, uzun kullanım ömürlü Seramik Metal Halojenür deşarj lambası, yüksek renksel geriverimli keskin beyaz parıltılı ışık üretir

Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Yalnızca elektronik kontrol tertibatlarıyla kullanın. 35W ve 70W lambalar da elektromanyetik tertibat kullanabilir.
- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)
- Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G12 [G12]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
Akış ölçüm referansı	Sphere
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	15.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	942 [CCT of 4200K]
Işık Akısı	5.000 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,371
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,366
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4200 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	90
Yay Uzunluğu O (Nom)	7,1 mm

Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	50,2 W
Voltaj (Nom)	91 V
Voltaj (Nom)	91 V

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf

MASTERColour CDM-T Elite

Lamba Biçimi	T19 [T 19 mm]


Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	5,7 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	5,7 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	51 kWh
EPREL Kayıt Numarası	1519238

Ürün Verileri


Sipariş ürün adı	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT
Tam ürün adı	MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT
Tam ürün kodu	871829120159500
Sipariş kodu	20159500
Malzeme No. (12NC)	928080015131
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291201595
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8718291201601


Boyutlu çizim




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	20 mm	7,1 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Fotometrik bilgi






Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

MASTERColour CDM-T Elite

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.