

MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

Keramisk metalhalogenlampe med gennemsigtig, tubeformet yderkolbe og behageligt, hvidt lys til udendørs brug

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis pæren springer
- Lyskilderne kan anvendes sammen med elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidsbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Varm genstartstid kan vare op til 15 minutter. Det anbefales derfor at anvende T15-tændere
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E40
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	27.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	828 [CCT of 2800K]
Lysstrøm	10.450 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,447
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,4
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2800 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	106 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	88
Buelængde O (Nom)	8,5 mm

Drift og el	
Strømforbrug	99,0 W
Spænding (nom.)	100 V
Spænding (nom.)	100 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja


MASTER CityWhite CDO-TT

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T46

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	12 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	11,6 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	99 kWh
EPREL-registreringsnummer	473325


Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40
Det fulde produktnavn	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40
Full EOC	871829112032200
Beskrivelse af lokal kode	2040300742
Ordrekode	928082119231
Materialenr. (12NC)	928082119231
Lokal ordrekode	2040300742
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718291120322
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291120339

Målskitse




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	47 mm	8,5 mm	132 mm	211 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-TT

Levetid





Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.