

MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27

Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čirou tubulární vnější baňkou, použitelná v exteriérech a poskytující příjemné bílé světlo

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během testování (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Světelné zdroje mohou používat elektromagnetické nebo elektronické předřadníky vhodné pro provoz zdrojů CDO (např. HID-PV Xt CDO)
- Provozované předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Doba opakovaného zapálení může být až do 15 minut, doporučujeme tedy používat zapalovače T15.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití lampy mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se výbojka rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	20 000 h

Světelně technické	
Kód barvy	942 [CCT of 4200K]
Světelný tok	7 500 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,371
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,366
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	101 lm/W
Index podání barev (CRI)	90
Délka oblouku O (jmen.)	7,75 mm

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	74,0 W
Napětí (jmen.)	96 V

MASTER CityWhite CDO-TT

Napětí (jmen.)	96 V

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T35 [T 35 mm]


Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (max.)	6,6 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	6,6 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	74 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473332

Označení a balení


Objednací název produktu	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27
Celý název výrobku	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27
Full EOC	871869659679100
Objednací kód	59679100
Číslo materiálu (12NC)	928082619230
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696596791
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718696596807

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	36 mm	7,75 mm	102 mm	156 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27

MASTER CityWhite CDO-TT

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.