

MASTERColour CDM-TD

MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

系列双端紧凑型高光效放电灯在整个寿命期间具有稳定的光色和明亮通透的闪光

安全提示

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- Lamps may use electronic or electromagnetic control gear
- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

产品数据

一般信息	
底盖	RX7S [RX7s]
操作位置	P45 [并行 +/-45D 或水平 (HOR)]
光通量测量参考	Sphere
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	16,000 小时

灯技术	
颜色代码	830 [CCT of 3000K]
光通量	12,750 lm
颜色名称	暖白色 (WW)
色度坐标 X (标称)	0.434
色度坐标 Y (标称)	0.398
相关色温 (标称)	3000 K
光效 (额定)(标称)	87 lm/W
显色指数 (CRI)	88

弧长 O (标称)	10 mm

操作和电气	
功耗	147.0 W
电压 (标称)	98 V
电压 (标称)	98 V

控制和调光	
可调光	否

机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	T22 [T 22 毫米]


MASTERColour CDM-TD

审批和申请	
能效等级	G
汞 (Hg) 含量 (最高)	10.2 mg
汞 (Hg) 含量 (标称)	10.23 mg
能耗 kWh/1000 h	147 kWh
EPREL 注册号	473334

产品数据	
订单产品名称	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
完整的产品名称	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT


完整产品代码	871150019784915
订购代码	928083605133
材料编号 (12NC)	928083605133
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500197849
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
EAN/UPC - 案例	8711500197856

二维绘图




Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm		10 mm	137.43 mm

光度数据




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

MASTERColour CDM-TD

寿命



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。
Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。