



MASTER CosmoWhite CPO-TW



MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

Νέα γενιά λαμπτήρων αλογονιδίων μετάλλου με κεραμικό σωλήνα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους και παρέχουν αποδοτικό και ευχάριστο λευκό φως

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.


δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες			
Βάση-κάλυμμα	PGZ12	Συντεταγμένη χρωματικότητα Υ (ονομ.)	0,4
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2800 K
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	110 lm/W
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	32.000 h	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	66
		Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	14 mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κωδικός χρώματος	628 [CCT of 2800K]	Κατανάλωση ενέργειας	44,5 W
Φωτεινή ροή	4.900 lm	Τάση (ονομ.)	91 V
Ανάθεση χρωμάτων	Λευκό (WH)	Τάση (ονομ.)	91 V
Συντεταγμένη χρωματικότητα Χ (ονομ.)	0,447		

MASTER CosmoWhite CPO-TW

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T19
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	F
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	2 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	2.0 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	45 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473336
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MST CosmoWh CPO-TW Xtra
	45W/628 PGZ12


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra
	45W/628 PGZ12
Full EOC	871829115001500
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CPO-TW/45/728
Κωδικός παραγγελίας	15001500
Αρ. υλικού (12NC)	928083805127
Τοπικός κωδικός	CPO-TW/45/728
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291150015
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώπο	8718291150022

Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	20 mm	19 mm	14 mm	59 mm	132 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12




Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

MASTER CosmoWhite CPO-TW

Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

