

MASTERColour CDM-T

MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

En serie kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et strålende lys

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC61167 og IEC62035)
- Lyskilder kan anvende en elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger, undtagen 35W/942 og 20W lyskilder, der kun kan anvende elektronisk forkobling.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G12
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	12.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	942 [CCT of 4200K]
Lysstrøm	6.200 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,371
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,366
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	85 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	92
Buelængde O (Nom)	6 mm

Drift og el	
Strømforbrug	73,2 W
Spænding (nom.)	88 V
Spænding (nom.)	88 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej


MASTERColour CDM-T

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T19

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	6,1 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	6,1 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473337


Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
Det fulde produktnavn	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
Full EOC	871150019927015
Beskrivelse af lokal kode	2052090998
Ordrekode	928084505131
Materialenr. (12NC)	928084505131
Lokal ordrekode	2052090998
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500199270
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500199287

Målskitse




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.